



Multi
Uygulama



Düşük Sıcaklıkta
Çalışma



TURBO

Turbo Modu



Ücretsiz
Keşif



2 Yıl
Cihaz
3 Yıl
Kompresör

Garanti



Sezonsal Inverter Multi Klima



LCD göstergeli uzaktan kumanda

- 1 dış ünite ile 5 iç ünite bağlantı olanağı
- Sezonsal inverter özelliği
- DC inverter kontrol ile enerji tasarrufu sağlar.
- Tüm iç üniteler birbirinden bağımsız şekilde kumanda edilebilir; aynı odaya ve hatta aynı zamanda monte edilmiş olmaları gerekli değildir.
- -15°C'ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans

		İç Ünite			
		LTXN25UB	LTXN35UB	LTXN50UB	LTXN71U
Multi Dış Ünite	2LMX40AV1B	•	•		
	2LMX50AV1B	•	•	•	
	3LMX80AV1B	•	•	•	
	4LMX105AV1B	•	•	•	•
	5LMX125AV1B	•	•	•	•

TEKNİK ÖZELLİKLER

Dış Ünite Ürün Kodu			2LMX40AV1B	2LMX50AV1B	3LMX80AV1B	4LMX105AV1B	5LMX125AV1B	
Güç Beslemesi		Ph-V-Hz	220-240V - 50Hz, 1Ph					
Soğutma Kapasitesi (Nominal)		BTU/h	14.000	18.000	27.000	36.000	42.000	
Soğutma Güç Tüketimi		W	1.200	1.900	2.628	4.137	4.380	
Isıtma Kapasitesi (Nominal)		BTU/h	15.000	19.000	28.000	38.000	42.000	
Isıtma Güç Tüketimi		W	1.160	1.542	2.273	3.364	4.089	
Sezonsal Verimlilik	Soğutma	Ptsarım	kW	4,1	5,2	7,9	10,6	
		SEER	W/W	6,8	5,6	6,1	6,4	6,1
	Isıtma (Ortalama İklim)	Ptsarım	kW	3,4	4,6	5,9	9,3	-
		SCOP	W/W	4,0	3,8	3,8	3,8	-
Nominal Verimlilik (EN14811 uyarınca)	Soğutma	EER	W/W	3,3	2,78	3,01	2,55	2,81
				A	D	B	E	C
	Isıtma	COP	W/W	3,8	3,61	3,61	3,31	3,01
				A	A	A	C	D
Kompresör Tipi			Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	
Dış Ünite Hava Debisi		m ³ /h	2.100	2.100	3.500	5.500	5.500	
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	54	56,5	59,5	63,5	64	
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi		dB(A)	60	65	68	68	68	
Dış Ünite	Ürün Boyutları (GxDxY)	mm	800x333x554	800x333x554	845x363x702	946x410x810	946x410x810	
	Net/Brüt Ağırlık	kg	30,5/33,5	36/39	52,7/56,1	70/75	76/81	
Soğutucu Akışkan	Tipi		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
	GWP		2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	
	Şarj Miktarı	kg	1,25	1,7	2,1	3	3,6	
Boru Bağlantıları	Sıvı/Gaz	mm(inch)	2 x Ø6,35/Ø9,52(1/4"/3/8")	2 x Ø6,35/Ø9,52(1/4"/3/8")	3 x Ø6,35/Ø9,52(1/4"/3/8")	4 x Ø6,35 / 3 x Ø9,52 + 1 x Ø12,7 (4 x 1/4" / 3 x 3/8" + 1 x 1/2")	5 x Ø6,35 / 4 x Ø9,52 + 1 x Ø12,7 (5 x 1/4" / 4 x 3/8" + 1 x 1/2")	
	Maksimum boru uzunluğu (tüm odalar için)	m	30	30	45	60	75	
	Maksimum boru uzunluğu (bir iç ünite için)	m	20	20	30	35	35	
	Maksimum kot farkı (dış ünite iç üniteden yukarıda)	m	10	10	15	15	15	
	Maksimum kot farkı (dış ünite iç üniteden aşağıda)	m	15	15	15	15	15	
Maksimum kot farkı (iç üniteler arasında)	m	10	10	10	10	10		
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-15-50	-15-50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	
	Isıtma	°C	-15-24	-15-24	-15- 24	-15- 24	-15- 24	



Satış Noktası:

AMU_211116_R02